

ANEXO CONVOCATORIA

130/2021

RENGLONES

| Renglón | Descripción | Imagen |
|---------|--|--------|
| 1 | Fuente de alimentación. Características: -650 Watts de Potencia Continua -36 Ampers en su línea de +12V -Cables completamente mallados -Protección: OCP, OVP, SCP y OPP -ATX -Conectores: MB 20+4 pin = 1 CPU +12V 4+4 pin = 1 SATA = 4 Molex = 3 Tipo: Marca: Sentey SX650-FS | |
| 10 | Rollo de papel térmico. Características mínimas solicitadas: Tipo de papel: térmico Formato: 79,50 ± 0,50 (ancho) mm x diám. 83,00 mm. Observaciones: para impresora térmica Epson Tm-T88IV. | |
| 11 | Cartucho de tinta original, tricolor. -Nombre del cartucho de tinta: HP 60 Tricolor -Cartucho: carga completa -Impresora: Todo-en-uno HP DeskJet F4480 | |
| 12 | Cartucho de tinta original, color negro. -Nombre del cartucho de tinta: HP 60 Negro -Cartucho: carga completa -Impresora: Todo-en-uno HP DeskJet F4480 | |
| 13 | Cartucho de tóner original o alternativo color negro. Para impresora láser, marca Samsung, modelo ML-2851ND, número de parte ML-D2850B/XAA. | |
| 14 | Tinta original color negro. Carga completa, para impresora multifunción Epson, modelo L575, número de parte T664120 - 70 ML. | |
| 15 | Aceite lubricante, con gotero. Envase plástico con aproximadamente 100 ml de capacidad.- | |
| 16 | Pinza Impactadora. -Para roseta, ficha rj45, cable utp. -Con doble punta intercambiable, una que impacta y corta y la otra solo impacta. -Mecanismo: tipo punch down | |
| 17 | Adaptador Hdmi Hembra a micro Hdmi macho. -Soporta 1080p. -Conector A: HDMI Hembra -Conector B: micro HDMI Macho -Version: HDMI 1.4 | |
| 18 | Fuente de alimentación para monitor Samsung. -Modelo del cargador: AD-2014B -Entrada: 110V - 240V / 0.7A / 50/60Hz - Salida: 14V / 1.43A -Con cable de energía Datos del monitor - Marca: Samsung -Modelo: S19B300B | |
| 19 | Pila -Modelo: A23 -Forma: cilíndrica -Voltaje: 12V | |
| 2 | Memoria para pc. -Capacidad: 8 GB -Tecnología de memoria: DDR4 -Velocidad de la memoria: 2400 MHz -Para computadora de escritorio Tipo: marca: Kingston | |
| 20 | Batería para UPS. Batería de 12v, de 7ah, recargable, gel. | |
| 21 | Cable de datos para PC. Características mínimas solicitadas: Cable de datos sata 3, 6 Gbps, con traba metálica. | |
| 22 | Cable vga. Características mínimas solicitadas: Cable vga macho - macho, de doble filtro. Largo aproximado: 1,5 mts. | |
| 23 | Adaptador para discos de estado sólido. Discos de 2,5 a discos de 3,5. | |
| 24 | Mouse óptico. Características mínimas solicitadas: Mouse óptico para pc de escritorio. Conexión usb, color negro. Tipo: marca: Genius | |
| 25 | Teclado para pc de escritorio. Características mínimas solicitadas: Teclado en español para pc de escritorio, conexión: usb, color negro. Tipo: marca: Genius | |
| 26 | Rack mural. Características mínimas solicitadas: Rack de 19", de seis unidades. Para montaje en pared, con puerta de vidrio con llave; casco de acero; puertas laterales desmontables. Debe incluir los accesorios necesarios para su instalación. | |
| 27 | Bandeja para rack Características mínimas solicitadas: -Bandeja con fijación frontal de 19 de 1U. -Color: negro. -Accesorios: kit de montaje. | |
| 28 | Canal de tensión. Características mínimas solicitadas: Canal de tensión de 5 tomas. Para rack de 19; debe incluir cable tripolar con funda y los accesorios necesarios para su instalación. | |

ANEXO CONVOCATORIA

130/2021

| Renglón | Descripción | Imagen |
|---------|---|--------|
| 29 | Cablecanal. Características mínimas solicitadas: -Material: PVC - Altura: 20 mm -Ancho: 20 mm -Largo de cada tira: 2 mts aprox. - Color: blanco -Con retenedor de cables -Con autoadhesivo | |
| 3 | Pendrive -Capacidad de almacenamiento de datos: 16 GB -Versión del puerto USB 3.0 -Tipos de conectores: USB-A | |
| 30 | Prolongador. Características mínimas solicitadas: - Cantidad de tomas: 5 tomas multinorma - Largo de cable: 1.5 metros aprox. | |
| 31 | Prolongador Características mínimas solicitadas: - Cantidad de tomas: 5 tomas multinorma - Largo de cable: 5 Metros aprox. | |
| 32 | Cámara Web. Características mínimas solicitadas: -Resolución : FULL HD 1080p (1920x1080) -Con micrófono incorporado - Angulo de la lente : 90° -Tamaño de la lente : 1/4" -Micrófono: micrófono de reducción de ruido incorporado -Balance de blanco automático -Enfoque Automatico -Clip Universal -Tipo de conducción : tipo libre -Tipo de interfaz: usb2.0 -Longitud del cable usb : 145cm -Compatible con Linux. | |
| 33 | Fuente de alimentación. Características mínimas solicitadas: Fuente de alimentación de 650W reales, ATX, 80 plus bronze, de alta eficiencia o superior. | |
| 34 | Cargador universal para notebook. Características mínimas solicitadas: Con conectores intercambiables. Selector de voltaje. Protección contra cortocircuitos y sobrecargas. | |
| 35 | Batería 9V alcalina original. | |
| 36 | Cinta métrica. Características mínimas solicitadas: -Con botón de tranca y caja bi-material. -Con gancho cero absoluto. -Largo aproximado: 8 metros. | |
| 37 | Tubo para teléfono. Tubo para teléfono IP Grandstream línea GXP1625 | |
| 38 | Cable telefónico. -Cable rulo para tubo telefónico. -Cable espiralado de 30 Cm, conector RJ11 en ambos extremos. | |
| 39 | Fuente de alimentación para teléfono IP. -Modelo del cargador: R60AC0500060A -Entrada: 110V - 240V / 50/60Hz -Salida: 5V / 0.6A Datos del teléfono -Marca: Grandstream -Modelo: GXP1625 | |
| 4 | Patch Cord -Categoría 5e -Medida: 0,50 Mts. -Velocidad de transmisión 10/100/1000 Mbps -Certificación UL TIA/EIA 568 B e ISO/IEC11801 -AntiFlama: CMX, CM, MP, CMR, MPR | |
| 5 | Bobina de Cable Utp. - Categoría 5E - Bobina de 305 metros - Apto para redes de interior y videovigilancia - Conductor: Hilo sólido de cobre electrolítico 100% Cobre - Aislamiento: Polietileno de alta densidad - Vaina de PVC, retardante de llama Tipo: Marca: Furukawa | |
| 6 | Memoria para pc. Modelos: SAMSUNG M378B5673EH1-CH9 / Kingston KVR1333D3N9 Capacidad: 2 GB Tecnología de memoria: DDR3 Velocidad de la memoria: 1333 MHz Computadora: PC | |
| 7 | Pila CR-2032 -Pila para placa madre -Tamaño de la pila: Botón - Tipo de pila: Litio -Voltaje nominal: 3 V | |
| 8 | Fuente de alimentación -Para cámara de seguridad. -Tensión de entrada 100 - 240 V -Tensión de salida 12 V -Corriente de salida 5000 mA | |
| 9 | Ficha RJ-45. Categoría 5e, para cable utp. Tipo: Marca: Intellinet | |